

MAALÄMPÖPUMPPU

4-52 KW INVERTER

- Testattu vuotuinen hyötysuhde 6.0
- Nopea ja helppo asennus
- Laaja mallivalikoima ja erilaisia lämmönlähteitä
- Inverter



TEHOKASTA ENERGIAA MAALÄMPÖPUMPULLA

Lämpöpumppu takaa maksimaalisen energiatehokkuuden ja voidaan kytkeä sarjaan jopa 12 yksikköä. Tämä mahdollistaa jopa 624 kW:n kokonaistehon.

AMMATTILAISVINKKI

TÄYDELLINEN RATKAISU AMMATTILAISILLE

- Etähallinta
- Kolmannen osapuolen järjestelmien integrointi Modbus TCP -väylän avulla
- Käyttöönotto muutamassa minuutissa

ENERGY-HERO®



YHTEENSOPIVA





WPS 412-V2 JA WPS618-V2

Vakiintunut WPS-konsepti on nyt saatavilla V2-versiona.

Lisäominaisuudet:

- 3-tieventtiili
- Maapiirin paisunta-astia
- 8,8 kW sähkövastus
- Energiamittari (vortex-anturi)
- Turvatermostaatti



TEKNISET TIEDOT

Malli	WPD412	WPD618
	PERFORMANCE	
Teho kW	3 - 13	5 - 20
Energialuokka	A+++	A+++
Mitat mm (K x L x S)	1.300 x 600 x 650	1.300 x 600 x 650
SCOP EN14825	5,81 (35°C)	6,03 (35°C)

- Lämmitys ja jäähdytys
- Aurinkosähkön integrointi
- E-SMART ohjaus



Malli	WPS412 + WPS412-V2	WPS618 + WPS618-V2	WPS1036-AK	WPS1052-AK
	PERFORMANCE		COMMERCIAL	
Teho kW	3 - 11	4 - 16	10 - 36	10 - 52
Energialuokka	A+++	A+++	A+++	A+++
Mitat mm (K x L x S)	1.300 x 600 x 650	1.300 x 600 x 650	1.465 x 600 x 650	1.465 x 600 x 650
SCOP EN14825	5.29 (35°C)	5.51 (35°C)	5.21 (35°C)	5.42 (35°C)

Malli	WPS-W412	WPS-W618	WPS-W1036-AK	WPS-W1052-AK
	PERFORMANCE		COMMERCIAL	
Teho kW	3 - 12	5 - 19	13 - 49	13 - 70
Energialuokka	A+++	A+++	A+++	A+++
Mitat mm (K x L x S)	1.300 x 600 x 650	1.300 x 600 x 650	1.465 x 600 x 650	1.465 x 600 x 650
SCOP EN14825	6.71 (35°C)	6.63 (35°C)	5.21 (35°C)	7.35 (35°C)



MAAHANTUOJA:
Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
0436 Tuusula

JÄLLEENMYYJÄ:

PUMPPUKAUPPA.com